



Fiche technique N° ID1065

11-2013

Annule et remplace les éditions précédentes

Support d'application :

REVETEMENT DECORATIF

Patine décorative

Patine de finition pour
revêtement décoratif.
Mat soyeux en finition

INTÉRIEUR

8 à 12 m²/L



*Information sur le niveau d'émission
de substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Patine de finition pour la décoration et la protection des revêtements décoratifs.
Formulée à base de résine acrylique en émulsion dans l'eau – Aspect mat soyeux en finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2 / 4a

Destination : INTÉRIEUR

S'applique en finition sur revêtements décoratifs.

Qualités dominantes :

- Modulable dans la couleur : décore en finition par des effets nuancés de couleurs.
- Toucher soyeux.
- Application aisée.
- Lavable (avec éponge humide).

Caractéristiques pratiques :



= 8 à 12 m²/L



= 1 h

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** mat soyeux
- **Rendement :** 8 à 12 m²/L (*suivant la manière d'application*).
- **Matériel :** brosse plate, éponge naturelle, gant à peindre
- **Coloration :** nuancier 1825®
- **Nettoyage du matériel :** EAU
- **Conditionnement :** 1 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,02 à 1,08
- **Extrait sec (pondéral) :** 19 à 23 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/l (2010).
Ce produit contient max 200 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Le revêtement en place doit être sec et parfaitement adhérent avant application de la "Patine décorative".

Application :

Appliquer le produit à la brosse plate en fines épaisseurs et en évitant toute surcharge. Bien étendre le produit en croisant l'application et en finissant sur les bords. Travailler par surfaces successives d'environ 1 m². Puis sans attendre, procéder par estompage avec la brosse plate, une éponge naturelle ou un gant à peindre pour créer des effets de couleurs nuancées. Répéter l'opération jusqu'à recouvrement complet de la surface à recouvrir.

Avant les travaux d'application, nous vous encourageons à effectuer un essai sur une petite surface afin d'apprécier et de choisir l'effet coloré obtenu avec la patine.

Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
Utiliser dans un endroit bien ventilé.

FDS accessible sur notre site internet : www.peintures1825.eu

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAU Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAU Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAU Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 61 26 54 96

Mail : peintures1825@theolaur.com Web : www.peintures1825.eu

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015